


Estrotech H - 15kg

siltumizolācijas pildījums

07/2019



	Produkta informācija	Īpašs minerālvielu pulveris, lietošanai kopā ar EPS -granulām, iestrādā mehāniski, radot augstas kvalitātes siltumizolācijas materiālu.
	Pielietojums	<ul style="list-style-type: none"> ■ Līmes pildījums klājas uz grīdas plāksnēm, jumta plāksnēm, starp koka sijām, velvēs. ■ Bez šuvju aizpildīšana, virsmas izlīdzināšana
	Tehniskie dati	Pārbaudīts saskaņā ar ONORM EN 16025-1 no neatkarīgas laboratorijas (BVFS Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg.)
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> ■ siltumizolācija: 0,0482 W/(mK)* ■ augsta izturība ■ sausas masas blīvums apm. 100kg/m³ ■ spiedes stiprība pie 10% deformācijas:> 90kPa * ■ lietojams pēc 48 stundām** 	<ul style="list-style-type: none"> ■ gatavs pārklāšanai pēc apm. 72 stundām** ■ nākamie darbi jāveic viegli piekļaujot pildījumu
Sajaukšanas attiecība	<ul style="list-style-type: none"> ■ 200 l EPS Granulas 2-8 mm ■ 1 maiss ESTROTECH-H 15kg ■ apm. 9 l ūdens* 	= pietiekami apm. 2,5 m ² piepildīšanai augstumā 8cm
Iestrāde	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pumpis (vai mikseris) ir nepieciešams maisīšanai, minimālais maisīšanas laiks 2minūtes. ■ Pēc sagatavota jaukta pildījuma ievietošanas: izmantot rīvdēli ar kātu pieblīvēšanai. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pildījuma augstums: min. 3,5 cm, max 20 cm ■ Iestrādāšanas temperatūra vismaz +5* C ■ Tikai precīza sajaukšanas attiecība nodrošina ātru žūšanas procesu un augstu izturību.
Pēc apstrādes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pirmās 24h izvairīties no staigāšanas vai slodzes ■ Pirms iešanas pārbaudiet pildījumu (saskaņā ar ONORM EN 16025-1). ■ Iešana uz pildījuma tikai grīdas apsildes montāžai un betona klona ieklāšanai. ■ Pirms grīdas ieklāšanas pārbaudiet pildījumu (<10 M-%) 	
Svarīgi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maisīšanai izmantot tīru ūdeni ■ Sajaukšana kopā ar citiem materiāliem nav pieņemama ■ Ēku kvalitātei izmantojiet tīras EPS granulas vai otrreizējās pārstrādes EPS bez iepakojuma. ■ Jāapzinās normas, vadlīnijas. ■ Augstās temperatūrās un zemā pildījuma biezumā pievieno papildus 0,5l - 1,0 l ūdens 	
Iepakojuma lielums 15kg maiss, palete 81 maiss = 1215 kg = 16,2m ³		
Uzglabāšana	sausumā uz koka paletēm	
Uzglabāšanas laiks	3 - 6 mēneši	
<p>* Šie rezultāti ir saskaņā ar laboratorijas testu bvfs pie pildījuma augstuma 8cm, atkarībā no faktiski izmantotās EPS kvalitātes un būvtaukuma apstākļiem. ** Šie rezultāti ir saskaņā ar reālajiem būvtaukuma apstākļiem laboratorijā; piepildot 8cm augstumu, atkarībā no pievienotā ūdens daudzuma</p>		

Par papildus informāciju lūdz sazināties ar mums.